

Technische Details



MOTOR

GETRIEBE	6 Gänge
BATTERIEKAPAZITÄT	2 Ah
KÜHLUNG	Flüssigkeitskühlung
STARTER	Elektrostarter
HUB	63.4 mm
BOHRUNG	95 mm
KUPPLUNG	DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik
VERDICHUNG	12.75
HUBRAUM	449.9 cm ³
EMS	Keihin EMS
BAUART	1-Zylinder, 4-Takt Motor
GEMISCHAUFBEREITUNG	Keihin EFI, Drosselkörper 42 mm

FAHRWERK

TANKINHALT (CA.)	8.0 l
RADSTAND	1489 mm
DURCHMESSER BREMSSSCHEIBE VORNE	260 mm
DURCHMESSER BREMSSSCHEIBE HINTEN	220 mm
KETTE	520 X-Ring
FEDERUNG VORNE	WP XACT Cartridge Ø 48 mm
BODENFREIHEIT	343 mm
LENKER	Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm
FEDERUNG HINTEN	WP XACT-Federbein mit Umlenkung
SITZHÖHE	952 mm
SCHALLDÄMPFER	Aluminium
STEUERKOPFWINKEL	63.9 °
BAUART HECKKRAHMEN	Aluminiumverstärktes Polyamid
FEDERWEG VORNE	300 mm
FEDERWEG HINTEN	300 mm
RÄDER	Speichenräder mit Alufelgen