



## MOTOR

GETRIEBE	6 Gänge
BATTERIEKAPAZITÄT	2 Ah
KÜHLUNG	Flüssigkeitskühlung
HUB	54.5 mm
BOHRUNG	54 mm
KUPPLUNG	DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik
HUBRAUM	124.8 cm <sup>3</sup>
EMS	Vitesco Technologies EMS
BAUART	1-Zylinder, 2-Takt Motor
GEMISCHAUFBEREITUNG	Keihin EFI, Drosselkörper 39 mm

## FAHRWERK

GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF)	100.0 kg
TANKINHALT (CA.)	8.5 l
RADSTAND	1489 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE	260 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN	220 mm
KETTE	520 X-Ring
RAHMEN BAUART	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl
FEDERUNG VORNE	WP XACT Cartridge Ø 48 mm
BODENFREIHEIT	359 mm
LENKER	Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm
FEDERUNG HINTEN	WP XACT-Federbein mit Umlenkung
SITZHÖHE	952 mm
SCHALLDÄMPFER	Aluminium
BAUART HECKRAHMEN	Aluminiumverstärktes Polyamid
FEDERWEG VORNE	300 mm
FEDERWEG HINTEN	300 mm