



MOTOR

GETRIEBE	6 Gänge
BATTERIEKAPAZITÄT	2 Ah
KÜHLUNG	Flüssigkeitskühlung
STARTER	Elektrostarter
HUB	72 mm
BOHRUNG	72 mm
KUPPLUNG	DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik
HUBRAUM	293.2 cm ³
EMS	Vitesco Technologies EMS
BAUART	1-Zylinder, 2-Takt Motor
GEMISCHAUFBEREITUNG	Keihin EFI, Drosselkörper 39 mm

FAHRWERK

GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF)	108.5 kg
TANKINHALT (CA.)	8.5 l
RADSTAND	1489 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE	260 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN	220 mm
BREMSE VORNE	Scheibenbremse
BREMSE HINTEN	Scheibenbremse
KETTE	520 X-Ring
RAHMEN BAUART	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl
FEDERUNG VORNE	WP XACT Cartridge Ø 48 mm
BODENFREIHEIT	354 mm
LENKER	Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm
FEDERUNG HINTEN	WP XACT-Federbein mit Umlenkung
SITZHÖHE	952 mm
SCHALLDÄMPFER	Aluminium
STEUERKOPFWINKEL	63.9 °
BAUART HECKRAHMEN	Aluminiumverstärktes Polyamid
FEDERWEG VORNE	300 mm