



## MOTOR

GETRIEBE	5 Gänge
BATTERIEKAPAZITÄT	2 Ah
KÜHLUNG	Flüssigkeitskühlung
STARTER	Elektrostarter
HUB	63.4 mm
BOHRUNG	95 mm
KUPPLUNG	DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik
VERDICHUNG	13.6
HUBRAUM	449.9 cm <sup>3</sup>
EMS	Keihin EMS
BAUART	1-Zylinder, 4-Takt Motor
GEMISCHAUFBEREITUNG	Keihin EFI, Drosselkörper 44 mm

## FAHRWERK

GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF)	104.1 kg
TANKINHALT (CA.)	7.2 l
RADSTAND	1493 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE	260 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN	220 mm
BREMSE VORNE	Scheibenbremse
BREMSE HINTEN	Scheibenbremse
KETTE	520, Nicht abgedichtet
RAHMEN BAUART	Zentralrohrrahmen 25CrMo4 Stahl
FEDERUNG VORNE	WP XACT-USD Ø 48 mm
BODENFREIHEIT	343 mm
LENKER	Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm
FEDERUNG HINTEN	WP XACT-Federbein mit Umlenkung
SITZHÖHE	953 mm
SCHALLDÄMPFER	Titan
STEUERKOPFWINKEL	63.9 °
BAUART HECKRAHMEN	Aluminiumverstärktes Polyamid