



MOTOR

GETRIEBE	6 Gänge
BATTERIEKAPAZITÄT	2 Ah
KÜHLUNG	Flüssigkeitskühlung
STARTER	Elektrostarter
HUB	54.5 mm
BOHRUNG	58 mm
KUPPLUNG	DS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo Hydraulik
HUBRAUM	144 cm ³
EMS	Vitesco Technologies EMS
BAUART	1-Zylinder, 2-Takt Motor
GEMISCHAUFBEREITUNG	Kaihin EFI, Drosselkörper 39 mm

FAHRWERK

GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF)	92.8 kg
TANKINHALT (CA.)	7.2 l
RADSTAND	1490 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE	280 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN	220 mm
BREMSE VORNE	Scheibenbremse
BREMSE HINTEN	Scheibenbremse
KETTE	520, Nicht abgedichtet
RAHMEN BAUART	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl
FEDERUNG VORNE	WP XACT-USD Ø 48 mm
BODENFREIHEIT	350 mm
LENKER	Pro Taper, Aluminium Ø 28/22 mm
FEDERUNG HINTEN	WP XACT-Federbein mit Umlenkung
SITZHÖHE	946 mm
SCHALLDÄMPFER	Aluminium
STEUERKOPFWINKEL	63.9 °
BAUART HECKRAHMEN	Aluminiumverstärktes Polyamid
FEDERWEG VORNE	305 mm