



MOTOR

GETRIEBE	6 Gänge
KÜHLUNG	Flüssigkeitskühlung
STARTER	Kickstarter
HUB	40.8 mm
BOHRUNG	47 mm
KUPPLUNG	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Formula-Hydraulik
HUBRAUM	84.9 cm ³
EMS	MEDJ digital
BAUART	1-Zylinder, 2-Takt Motor
GEMISCHAUFBEREITUNG	Keihin PWK 28

FAHRWERK

GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF)	68 kg
TANKINHALT (CA.)	5.2 l
RADSTAND	1290 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE	240 mm
DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN	220 mm
BREMSE VORNE	Scheibenbremse
BREMSE HINTEN	Scheibenbremse
KETTE	1/2 x 5/16"
RAHMEN BAUART	Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl
FEDERUNG VORNE	XACT 43 WP Upside-Down fork, Ø 43 mm
BODENFREIHEIT	362 mm
LENKER	Aluminium, konifiziert Ø 28/22 mm
FEDERUNG HINTEN	XACT WP PDS mono shock
SITZHÖHE	875 mm
SCHALLDÄMPFER	Aluminium
STEUERKOPFWINKEL	66 °
BAUART HECKRAHMEN	Aluminium
FEDERWEG VORNE	278 mm